

Technisches Datenblatt

SOL-50X silber hell

Sonnenschutzfolie außen

Licht Transmission	52%
Licht Reflexion außen	22%
Licht Reflexion innen	21%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	55%
Solar Reflexion	24%
Solar Absorption	32%
Solar Transmission	44%
UV-Schutz	>99%
Reduzierung der Blendung	47%
g-Wert	0,50
b-Faktor	0,20



55% Reduzierte Strahlung!

Eigenschaften:

Hitzeschutz:	Mittlerer Hitzeschutz	Breiten (cm):	61, 76, 122, 152
UV-Schutz:	Verzögert den Ausbleichprozess	Durchsicht:	Transparent
Tönung:	Silber hell	Klebstoff:	Selbstklebend
Dicke:	75 µ	Oberfläche:	Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen
		Garantie:	3 Jahre Senkrechtverglasung

Hinweise:

Alle Außenfolien müssen mit einem neutral vernetzenden Dichtstoff kantenversiegelt werden. Bei der Verwendung von unseren Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.