

Technisches Datenblatt

SOL-35 silber mittel

Sonnenschutzfolie innen

Licht Transmission	35%
Licht Reflexion außen	41%
Licht Reflexion innen	41%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	61%
Solar Reflexion	41%
Solar Absorption	36%
Solar Transmission	23%
UV-Schutz	>99%
Reduzierung der Blendung	64%
g-Wert	0,38
b-Faktor	0,43



61% Reduzierte Strahlung!

Eigenschaften:

Hitzeschutz:	Guter Hitzeschutz	Breiten (cm):	61, 76, 122, 152
Blendschutz:	Guter Blendschutz	Durchsicht:	Transparent
Sichtschutz:	Gut bei Tageslicht, einseitiger Spiegeleffekt	Klebstoff:	Selbstklebend
UV-Schutz:	Verzögert den Ausbleichprozess	Oberfläche:	Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen
Tönung:	Silber mittel	Garantie:	10 Jahre Senkrechtverglasung
Dicke:	50 μ		

Hinweise:

Bei der Verwendung von unseren Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.